



Cardeuse Souffleuse KRENDL 425

La **Krendl 425** est une machine compacte et polyvalente. Conçue pour une maintenance minimum et de solides performances, elle est capable de souffler et d'insuffler de nombreux types et marques d'isolants en vrac. La Krendl 425 propose une large trémie de chargement.

- Machine légère et démontable en 3 parties
- Panneau de commande électrique simple d'utilisation
- Peinture poudre résistante

Cardeuse KRENDL 425

ISOLANT

Laine de verre
Ouate de cellulose

DÉBIT

215 kg / heure
500 kg / heure

Rendement kg/h sur la base de 45 mètres avec sortie tuyau de 6,3 cm. Le dénivelé, l'isolant, la densité et les conditions de soufflage auront un impact sur le débit.

• ALIMENTATION ÉLECTRIQUE REQUISE •

16 ampères / 230 v / 50 Hz
Normes CE

• VOLUME DE LA TRÉMIE •

0,20 m³
(équivalent 1 sac de ouate de cellulose)
Débit réglable pour le soufflage et l'insufflation

• POIDS / DIMENSIONS •

Poids : 97 kg
LxPxH : 97 x 51 x 170 cm

• CARACTÉRISTIQUES DE LA SOUFFLERIE •

7 ampères
Puissance réglable pour le soufflage et l'insufflation

• SAS ROTATIF •

Dimensions : 35,6 x 20,3 cm
Diamètre du raccordement tuyau : 6,3 cm

• GARANTIE •

2 ans pièces et main-d'œuvre



Panneau de commande

- Boutons Start & Stop
- Bouton de redémarrage du moteur
- Alarme sonore
- Fusible de protection
- Réglage de la turbine



Double série d'agitateurs

Débit optimal de l'isolant

