



**AQUI PARA
USTED.
DONDE QUIERA.
PARA TODO.**

Más de 60 años de experiencia



Cardadora Sopladora KRENDL 425

La Krendl 425 es una máquina compacta y versátil. Diseñada para un mantenimiento mínimo y un rendimiento sólido, es capaz de soplar y insuflar vados tipos y marcas de aislante a granel. El Krendl 425 ofrece una amplia tolva de carga.

- Máquina ligera y demontable en 3 partes
- Panel de control eléctrico fácil de usar
- Recubrimiento de polvo resistente

Cardador KRENDL 425

AISLANTE

Lana de vidrio
Guata de celulosa

DÉBITO

215 kg / hora
500 kg / hora

Salida kg / h en base a 45 metros con salida de manguera de 6,3 cm. El desnivel, el aislante, la densidad y las condiciones de soplado tendrán un impacto en el débito.

• SE REQUIERE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA •

16 amperios / 230 v / 50 Hz
Normas CE

• VOLUMEN DE LA TOLVA •

0,20 m³
(equivalente a 1 bolsa de guata de celulosa)
Débito ajustable para el soplado y la insuflación.

• PESO / DIMENSIONES •

Peso: 97 kg
A x F x A : 97 x 51 x 170 cm

• CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL DE VIENTO •

7 amperios
Potencia ajustable para el soplado y la insuflación.

• SAS ROTATIVO •

Dimensiones: 35,6 x 20,3 cm
Diámetro de la conexión de la tubería: 6,3 cm

• GARANTÍA •

2 años piezas y mano de obra



Panel de control

- Botones de inicio y parada
- Botón de reinicio del motor
- Alarma audible
- Fusible de protección
- Ajuste de la turbina



Serie doble de agitadores

Flujo de aislante óptimo

